



Hauts de France

## Mélange TERRE / PIERRE



Prêt à l'emploi, ce mélange est utilisé pour la conception des parkings paysagers.

Il est composé à 65 % de concassé issu du recyclage en granulométrie 20/40 et 30 % de mélange terre / compost issu du recyclage des déchets verts.

**Densité :** mini 1.25 tonnes /m<sup>3</sup> maxi : 1.50 tonnes /m<sup>3</sup>

### Points Forts :

- ✓ **ÉCOLOGIQUE :** garanti la croissance et le développement des végétaux,
- ✓ **FERTILE :** Fertilité chimique, physique et biologique,
- ✓ **DRAINANT :** Permet l'infiltration et évite les ruissellements,
- ✓ **PORTANT :** Persiste aux poussées verticales et obliques de la voirie alentour.

### Mise en Œuvre :

- ✓ Définir le volume à utiliser, épaisseur mini à respecter : 15 cm
- ✓ Appliquer le mélange sur sol naturel ou préparé
- ✓ Compacter

Produit	Conditionnement	Composition	Utilisation
Mélange Terre/Pierre	VRAC en benne semi Remorque ou Fond Mouvant Mini : 16m <sup>3</sup> /camion Maxi : 20 m <sup>3</sup> /camion	65% de concassé 20/40 et 35% mélange terre/compost	Création parking paysager

PLANETE TERRE *La nature est en bonnes mains*